

Qualità
della voce
ai massimi
livelli

Ascom d43

Ascom d43. Tecnicamente avanzato al suo interno ma di semplice utilizzo all'esterno.

Audio HD a banda larga — il vantaggio di Ascom d43

Tra le caratteristiche dell' Ascom d43 spicca senza dubbio l'estesa larghezza di banda, 50Hz – 7,000Hz, che offre una qualità audio eccezionale che va al di là della telefonia tradizionale e che mantiene anche laddove la comunicazione avvenga con dispositivi convenzionali. L' Ascom d43 permette una comunicazione chiara ed efficace in qualsiasi situazione.

Facile da utilizzare, altrettanto facile da gestire

Ascom d43 supporta la gestione centralizzata. Grazie alla piattaforma Ascom Unite, gli aggiornamenti software e le sincronizzazioni dei parametri vengono facilmente gestiti via etere. Le impostazioni vengono memorizzate per ogni cordless e amministrato a livello centralizzato.

Contatti,contatti,contatti

L' Ascom d43 ha una rubrica interna con una capacità di memorizzazione di 250 contatti. Fino a 1.000 contatti possono essere caricati tramite tool. Gli utilizzatori possono inoltre accedere ad una rubrica centralizzata al fine di cercare altri contatti su richiesta.

Ascom d43:

- Audio HD a banda larga
- Elevata qualità audio
- Gestione centralizzata
- Rubrica locale e centrale
- Fino a 5 numeri di emergenza
- Facile registrazione



ascom

ASCOM d43 CARATTERISTICHE

- Audio a banda larga
- Schermo TFT a colori retroilluminato
- Elevata qualità della voce
- Facile registrazione
- Gestione centralizzata
- Lista chiamate con ultime 25 chiamate
- Rubrica centrale

- Rubrica locale con 250 voci
- Rubrica aziendale con 1.000 voci
- Segnale di uscita regolabile
- Vivavoce
- Vibrazione
- Largo display illuminato

- 18 lingue + 1 scaricabile
- Cuffie con connettore standard
- Blocco tastiera manuale e automatico
- Fino a 5 numeri di emergenza

ASCOM d43 SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni 137 x 52 x 21.5 mm.
Peso (batteria e clip incluse) 114g.
Display 1,8". 28x35mm.

Audio
 Segnale di chiamata: regolabile con 8 differenti intensità.
 Segnale voce: regolabile in 8 step da 3db l'uno.
 Massimo livello del segnale sonoro di avviso: 88 dBA @ 10 cm.
 Vivavoce: regolazione guadagno.

Rubrica
 Rubrica centrale: illimitato numero di voci.
 Rubrica aziendale: 1000.voci .
 Rubrica locale: 250 voci.
 Suonerie selezionabili per contatto.

Interfaccia utente
 Display a colori ad alta risoluzione LCD con retroilluminazione LED. 262K colori individuali.
 Indicatore: Notifica sonora per chiamata in entrata e carica batteria.
 Vibrazione: Chiamata in entrata.
 Pulsanti & Tasti: 3 tasti morbidi, tasto di navigazione, stesso tasto per risposta, aggancio e spegnimento, tasti numerici e regolazione volume.

Telefono
 Indicazione: 14 suonerie vibrazione
 Risposta chiamate: tramite tasto o risposta automatica.
 Capacità di memoria della lista chiamate: 25 in entrata, effettuate e perse, con segnalazione oraria.
 Fino a 5 numeri di emergenza: chiamata immediata senza sblocco tastiera.

Sicurezza e crittografia
 Supporto completo del DECT sicurezza EN300 444 caratteristica N35, come specificato dal Forum DECT.

Lingue
 18 lingue: Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese (Brasiliano), Russo, Slovacco, Spagnolo, Svedese e Turco + 1 scaricabile.

Messaggistica
 Lunghezza max: 12 caratteri a ricevitore
 Memoria: 0 messaggi

Batteria
 Tipo: Li-Ion.
 Tempo di utilizzo effettivo: 16 ore in condizioni ottimali.
 Tempo di stand-by: 180 ore in condizioni ottimali.
 Tempo di carica: inferiore a 4 ore.
 Cicli di scaricamento/carica: cicli: >=65% della capacità residua dopo 500 cicli completi di carica/scaricamento.

Radio
 Rilevamento segnale DECT : allineamento automatico sulla banda di frequenza US e/o EU in fase di abbonamento.
 Range di frequenza: EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), Altri (1900-1920 MHz).
 Modulazione: GFSK.
 Ampiezza del canale: 1.728 MHz.
 Antenna ricezione limite: -93dbm
 Potenza irradiata: EU 250 mW, US 100 mW.

Caratteristiche fisiche
 Temperatura di utilizzo: 0°C to +40°C.
 Temperatura di conservazione¹: -20°C to +60°C.
 Grado di protezione: IP40, IEC EN60529.
 Immunità ai campi elettromagnetici: 3V/m EN61000-4-3.
 Immunità ESD: 4 kV contact discharge, 8 kV air discharge (EN61000-4-2).
 Test di caduta, prodotto standard: IEC 60068-2-32, procedura 1, fatto cadere 12 volte da un metro d'altezza.

Connettori
 Connettore multifunzione per carica batteria, software download e configurazione.
 Connettore per cuffie standard 3.5 mm

Conformità
 Conforme agli standard Europei, Statunitensi, Canadesi e Asustraliani – consultare a tal proposito la scheda dati.

Accessori
 Vedere lista accessori

¹ Conservare le batterie Li-Po ad alte temperature può ridurre rapidamente e permanentemente la capacità.

Ascom UMS srl unip.

Via A. Ponchielli 29 - 50018 Scandicci (FI), Italia

T. +39 055 0512161 - F. +39 055 8290392

www.ascom.com

ascom